

# Station de nettoyage d'un camion à ordures

Division de la voirie de l'arrondissement  
Mercier – Hochelaga-Maisonneuve



Concours de reconnaissance SST  
**2012**

# Station de nettoyage



# Station de nettoyage

## La station de nettoyage consiste en

- Un espace de stationnement en pente pour favoriser l'écoulement du liquide hors de la benne
- Des murets en béton pour délimiter l'espace de travail. L'espace est prévu pour permettre la circulation de l'employé autour du véhicule
- Une plate-forme d'accès pour faciliter l'accès à la cabine du camion et à la trappe d'accès latérale de la benne du camion à ordures
- Une potence sur laquelle on a installé des conduites d'eau et un boyau d'arrosage. La position de la potence permet d'utiliser le boyau à d'autres fins.
- Un conteneur a été installé à proximité de la plate-forme et peut être utilisé pour disposer des déchets récupérés dans la partie avant de la benne à ordures

# Simulation du nettoyage



# Fabrication de la plate forme d'accès



# Procédure de travail

- La procédure de travail comprend plusieurs informations et prévoit l'utilisation de différents accessoires
- Les employés et les contremaîtres ont reçu de la formation sur la mise en application de la procédure

	<b>PROCÉDURE</b> <b>Division Voirie</b>	#procédure : 550502-2010-002
		Entrée en vigueur :
		Demière révision : N/A
		Page 1 de 5
Méthode de nettoyage de la benne d'un camion-tasseur		Rédigé par : Bobby Brown
		Approuvé par :

Afin d'alléger le texte, le masculin est utilisé sans discrimination

- 1. OBJECTIF**  
Cette procédure détermine la méthode de travail qui doit obligatoirement être utilisée pour le nettoyage de l'espace situé à l'arrière de la plaque d'éjection d'un camion-tasseur destiné à la collecte des déchets.
- 2. CHAMP D'APPLICATION**  
Cette procédure s'applique à tous les employés affectés à la collecte des déchets dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.
- 3. RÔLES ET RESPONSABILITÉS**
  - 3.1. Chef de division**  
Le rôle du chef de division est de définir le cadre de travail des employés de sa division. Pour remplir son rôle il doit :
    - Approuver les méthodes de travail utilisées par ses employés;
    - Fournir le budget et les ressources nécessaires pour l'accomplissement sécuritaire des tâches assignées aux employés;
    - S'assurer que les méthodes de travail sont à jour et utilisées.
  - 3.2. Contremaître et chef de section**  
Le rôle du contremaître et du chef de section est de s'assurer que les employés accomplissent leurs tâches de façon sécuritaire. Pour remplir ce rôle ils doivent :
    - Identifier les sources de danger pour les travailleurs lors de l'accomplissement de leurs tâches;
    - Élaborer et éprouver des méthodes de travail sécuritaires;
    - Former et informer les travailleurs sur leurs tâches à accomplir, les méthodes de travail à utiliser ainsi que les dangers reliés à leur tâches;
    - Fournir les équipements de travail et de protection adéquats pour réaliser leurs tâches;
    - S'assurer que les méthodes de travail sont respectées et que les équipements de sécurité sont utilisés
  - 3.3. Employés**  
Le rôle de l'employé est d'effectuer le travail qui lui est demandé de façon efficace et sécuritaire. Pour remplir leur rôle il doit :
    - Prendre connaissance des tâches à accomplir, des méthodes de travail à utiliser et des dangers reliés à la tâche;
    - Identifier et déclarer toute situation dangereuse qu'il rencontre lors de la réalisation de ses tâches;
    - Utiliser les équipements de travail et de protection qui lui sont fournis pour réaliser ses tâches;
    - S'assurer de ne pas compromettre sa santé et sa sécurité ni compromettre celle de ses collègues de travail;
    - S'acquitter de ses tâches avec efficacité.

Ce document a été préparé pour l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et ne peut être utilisé dans un autre service ou arrondissement sans autorisation.

# Formation des employés



# Affichage cadenassage en cours



# Cale de sécurité



# Nettoyage de la benne à partir de l'extérieur



# Nettoyage de la benne à partir de l'extérieur



# Modification de la benne

- Afin de faciliter le nettoyage de la benne des camions à ordures, une trappe de nettoyage a été découpée à l'avant du camion à ordures
- L'utilisation de cette trappe sert à l'évacuation des déchets accumulés dans la partie avant de la benne
- Avec l'utilisation de cette trappe, il n'est pratiquement plus nécessaire d'entrer dans la benne pour effectuer les activités de nettoyage

# Eau souillée évacuée par la trappe de nettoyage



# Déchets évacués de la benne par la trappe de nettoyage



# Nettoyage de la partie arrière de la benne



# Entrée dans la benne



# Potence installée en 2012



Une potence a été installée pour faciliter la manipulation du boyau d'arrosage. La potence a été installée de façon à permettre une utilisation plus versatile du poste de nettoyage et accommoder un plus grand nombre de véhicules.